



EFA VB 315 – BETÄUBUNGSGERÄT

druckluftbetrieben



EFA VB 315 – STUNNER

air operated

**LEICHTES HANDLING.
KEIN RÜCKSCHLAG.
GERINGE BETRIEBSKOSTEN.**

EASY TO HANDLE.
SAVE TO OPERATE.
LOW RUNNING COSTS.



EFA VB 315 TECHNISCHE DATEN EFA VB 315 Technical Data

Bedienung Operating	Zweihand- bedienung two-hand operating
Betriebsdruck Operating pressure	14 bar 145 - 217 PSI
Luftverbrauch pro Schuss Air consumption per shot	20 l 22 qt
Einschlagtiefe Penetration depth	121 mm 3,7 inch
Gewicht Weight	19 kg approx. 41 lbs

LIEFERUMFANG Scope of supply

Typ Type	Best.-Nr. Order-No.
EFA VB 315	130 109 670

ZUBEHÖR * Accessories *

Typ Type	Best.-Nr. Order-No.
Spiralschlauch, 5 m Spiral air hose	001 366 926
VB 315 Federzug, nicht rostende Ausführung Spring balancer, rustproof	001 620 085
Kompressor mit Wartungseinheit 400 V, 3 Ph Compressor with air filter regulator-lubricator	001 606 889
Spezial-Öl, 5 l Special oil	001 365 612
Prüfgerät MEVB 100 Test control unit (TCU) MEVB 100	008 011 633

* Nicht im Grundlieferumfang enthalten
* Not included in the basic scope of supply

WWW.EFA-GERMANY.COM

SCHMID & WEZEL GMBH | Maybachstraße 2 | D-75433 Maulbronn
Tel. +49 (0)7043/102-0 | Fax +49 (0)7043/102-78 | efa-verkauf@efa-germany.de



EFA

www.efa-germany.com